

NOVIDADES

**PERLITA
Y VERMICULITA**

Proteção passiva contra incêndios
em edificação e indústria

FIREFILM A6: Tinta intumescente com uma das espessuras mais baixas do mercado.

- Destinada à estruturas metálicas de interior ou semi-expostas.
- Tinta à base de água com acabamento branco, liso e uniforme.
- Até 90 minutos de resistência ao fogo.
- Aplicação de espessura de proteção numa só camada de até 1.000 micras em húmido.
- Tempo de secagem muito baixo.
- Densidade $1,38 \pm 0,02$ (kg/l).
- Sem dissolventes e COV <0,5 g/l.- 27 g/litro.
- CE (ETA-20/1200).



PERLIFOC HP: Argamassa ignífuga de baixa densidade e elevado desempenho.

- Destinada a elementos estruturais: aço, estruturas de betão e forjados mistos.
- 40% menos de espessura do que as principais argamassas do mercado e baixa densidade.
- Elevadas propriedades de isolamento térmico.
- Resistência ao fogo de até 240 minutos (R 240) numa só camada.
- Intervalo de massividades até 470 m-1.
- Reação ao fogo A1.
- Condutividade térmica 0,087 W/mK.
- Certificação ambiental DAP.



DISTRILAC PORTUGAL



Rua Cidres 1540, 4455-422 Perafita, Matosinhos
Armazéns Tejo, EN 10, Km 139, São João da Talha
Av. Eng.^a Maria Lurdes Pintassilgo, Carnaxide



+ 351 229 751 006*
+ 351 219 491 820*
+ 351 214 250 101*