

DESCRIÇÃO:

Placa para tetos registáveis fabricada à base de Placa de Gesso Laminado com uma das faces revestida de vinil branco, cujo fabrico inclui um tratamento biocida.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Execução de tetos falsos desmontáveis decorativos em:



- Zonas de uso hospitalar: corredores, hall, zonas de espera, zonas de consulta, armazéns de medicamentos, vestuários, casas de banho, quartos de doentes, cafeteria, blocos operatórios, UVI, unidades de queimados, etc.
- Lares de idosos e centros de assistência geral (centros de saúde, etc.)
- Manipulação de alimentos: cozinhas, catering, embalagem, etc.
- Laboratórios, indústria química e farmacêutica e os locais em geral onde seja necessário um elevado nível de assepsia.

VANTAGENS:


- Ação bactericida e fungicida (ensaio segundo a UNE EN 13697)
- Facilidade e rapidez na instalação.
- Fácil limpeza: a superfície vinílica é lavável com detergente comum sem perder a sua capacidade biocida.
- O vinil branco proporciona uma grande luminosidade.
- Registável. Permite a desmontagem e o acesso ao plenum do teto falso.

DADOS TÉCNICOS:

- **Espessura nominal:** 8 mm
- **Dimensões nominais:** 595 x 595 mm (600 x 600 mm)
1.195 x 595 mm (1.200 x 600 mm)
- **Tipo de borda:** A
- **Peso:** 6 kg/m²
- **Reação ao fogo:** B-s1, d0
- **Superfície de acabamento:** Vinil estampado branco com tratamento biocida.
- **Cor:** Branco
- **Reflexão à luz:** 70 - 75%
- **Coef. condutividade térmica:** 0,25 W/mK
- **Embalagem:** Palete 288 uds. (600 mm x 600 mm)
Palete 144 uds. (1.200 mm x 600 mm)
ISO 4 (segundo a ISO 14644-1:2015)
- **Classificação:** Zona 4 (segundo a NF S 90-351)



Tipo de borda



MANIPULAÇÃO:

Deverá ter-se especial cuidado no transporte e na manipulação das placas, evitando golpes que possam dar origem a possíveis rasgos das placas, especialmente nas suas bordas.

Qualquer manipulação das placas deverá ser realizada com luvas higiénicas.

Para um melhor funcionamento do revestimento com biocida, recomenda-se que a superfície seja mantida limpa e seca.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO:

Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca expostas à intempérie, mantendo-as num local coberto, resguardado da luz solar e da chuva.

ATIVIDADE BACTERICIDA E FUNGICIDA SEGUNDO A UNE-EN 13697

Tipo de organismo	Organismo do ensaio	Efeito microbicida
Estirpes bacterianas	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442	2,61
	<i>Escherichia coli</i> ATCC 10536	2,08
	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	0,21
	<i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541	0,14
Estirpes fúngicas	<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	1,41
	<i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	1,36

ACONDICIONAMENTO:

Espessura (mm)	Dimensões (mm x mm)	
	8	600 x 600
	Palete 336 u.	Palete 168 u.

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Perfis Quick-Lock® e acessórios de suspensão.

FORMA DE MONTAGEM:

Consultar o Manual do Instalador Placo® e o Manual de Soluções Construtivas em Tetos.

A presente informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização final do produto, são facultadas de boa fé, baseadas no conhecimento atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. com os seus produtos, quando corretamente armazenados, manipulados e instalados em situações normais, e dentro da sua vida útil. Todos os pedidos serão aceites de acordo com os termos das nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento vigentes. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última e atualizada versão das Fichas de Dados de Produtos, cuja cópia será enviada a quem as solicitar.